




## YAMAHA VIRAGO 535 <'99 (Blinker unter dem Rücksitzende)

### MONTAGEANLEITUNG FÜR SISSYBAR/GEPÄCKTRÄGER

#### (1) Seitenplatten

- A)** Entfernen Sie das Helmschloss auf der linken Seite des hinteren Schutzblechs.
- B)** Entfernen Sie die Blenden, die den oberen Teil der Stoßdämpfer abdecken.
- C)** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der obere Teil der Stoßdämpfer befestigt ist. Entfernen Sie den Stoßdämpfer aus seiner Verankerung, stecken Sie den vorderen Teil der Seitenplatten in den Stoßdämpfer-Stützschaft. Platzieren Sie die Stoßdämpfer, setzen Sie die **14x4x8**-Buchsen ein und befestigen Sie sie mit den **M8x20**-Schrauben, die im Kit enthalten sind.
- D)** Entfernen Sie die hinteren Blinker. Die Kabel müssen zuerst an einer Faston-Verbindung unter dem Sitz abgeklemmt werden. Unter dem Kotflügel werden die Kabel durch Metallplatten geführt, die sich leicht öffnen lassen, um die Kabel besser zu entfernen.
- E)** Befestigen Sie die Spaan-Seitenplatten in ihrem mittleren Loch an der Blinkerhalterung, wie in der Abbildung gezeigt. Die Blinker werden auf das Loch übertragen, das die Seitenplatten auf ihrer Rückseite tragen.
- F)** Befestigen Sie den Sissybar-Bügel mit den vier **M6x20**-Schrauben an den Seitenplatten. Setzen Sie die **M6**-Muttern auf die Innenseite. Wenn Sie den Grill montieren, verwenden Sie dieselben Schrauben und befestigen Sie ihn mit den **M6**-Muttern.
- G)** Ziehen Sie die gesamte Hardware fest. Befestigen Sie das Helmschloss an der linken Platte an der dafür vorgesehenen Stelle. Schließen Sie die Anzeigekabel an.
- H)** In den Verkleidungen, die die Stoßdämpfer abdecken, muss eine Nut angebracht werden. Positionieren Sie sie, um die Stelle zu markieren, und machen Sie diese Rillen. Platzieren Sie sie und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen sie befestigt sind.

- |                    |
|--------------------|
| 1- Schraube        |
| 2- Unterlegscheibe |
| 3- Kotflügel       |
| 4- Unterlegscheibe |
| 5- Seitenplatte    |
| 6- Unterlegscheibe |
| 7- Mutter          |



#### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

#### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



#### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

