



YAMAHA V-MAX 1200

SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

Die SPAAN Sissybar/Gepäckablage besteht aus verschiedenen Elementen, die in Kombination miteinander die Montage der Sissybar, Sissybar mit Grill oder Gepäckträger ermöglichen.

MONTAGE:


Verankern Sie die beiden Seiten der SPAAN-Stütze am Motorrad. Sie werden am vorderen Anker des Originalgriffs und an der Halterung der Blinker befestigt.

- **Sissybar**. Befestigen Sie den Bogen der Rückenlehne mit den vier Inbusschrauben **M6x20** an den hinteren Platten der beiden Trägerseiten.

- **Sissybar mit Gepäckablage**. Befestigen Sie den Bogen der Sissybar und des Gepäckträgers mit den vier Inbusschrauben **M6x20** an den hinteren Platten der beiden Trägerseiten.

- **Platzierung des Polsters**: Platzieren Sie das Polster vor dem Bogen der Sissybar und befestigen Sie es mit den vier im Kit enthaltenen Inbusschrauben **M5x10** an der Platte. (Auf der Rückseite der Unterlage ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

- **Gepäckablage**. Befestigen Sie den Gepäckablage an den hinteren Platten der beiden Trägerseiten, indem Sie die vier Inbusschrauben **M6x20** zwischen den Platten der Trägerseiten und den Ankerplatten des Gepäckträgers, den losen Platten des Gepäcksatzes, verteilen.kit.



Maximale Belastung des Gepäckträgers: 4,5 kg.