



YAMAHA V-MAX 1200

MONTAGGIO SISSYBAR/ PORTAPACCHI

Lo sissybar/portapacchi SPAAN è composto da diversi elementi che, combinati tra loro, permettono il montaggio dello schienalino, dello schienalino con griglia o del portapacchi.

MONTAGGIO:

Ancorare i due lati del supporto SPAAN alla moto. Si fissano all'ancoraggio anteriore della maniglia originale e alla staffa degli indicatori di direzione.

- **Sissybar.** Fissare l'arco dello schienale alle piastre posteriori dei due fianchi di sostegno, con le quattro viti a brugola **M6x20**.

- **Sissybar con portapacchi.** Fissare l'arco dello schienalino e il portapacchi alle piastre posteriori dei due fianchi di supporto, con le quattro viti a brugola **M6x20**.

- **Posizionamento dell'imbottitura:** Posizionare l'imbottitura davanti all'arco dello Sissybar, fissandolo alla piastra con le quattro viti a brugola **M5x10** incluse nel kit. (Sul retro dell'imbottitura è segnata con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili) .

- **Portabagagli.** Fissare il portapacchi alle piastre posteriori dei due fianchi di supporto, con le quattro viti a brugola **M6x20** intervallate tra le piastre dei fianchi di supporto e le piastre di ancoraggio del portapacchi, le piastre sciolte del kit valigie.



Carico massimo sul portapacchi: 4,5 Kg.