

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER >2005 SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Sissybar ist an den verchromten Seitenstützen angebracht, die den hinteren Kotflügel flankieren.

Entfernen Sie die Originalschrauben. Setzen Sie die Ø16x4XØ8 Kappen des Kits auf die verchromten Seitenstützen. Setzen Sie die SPAAN-Stützseitenplatten auf die Kappen. Am vorderen Teil müssen die im Satz enthaltenen M8x50-Schrauben und M8-Muttern verwendet werden. Setzen Sie die Originalschrauben, die vom Vorderteil entfernt wurden, mit den Originalgewindeplatten von der Innenseite des hinteren Kotflügels auf die Rückseite.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich, den**

kleinen Bogen zu
mehr Steifigkeit zu



montieren,
verleihen.



um der Montage

(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz des Polsters ist mit vier Fäden markiert).



mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite im Stoff die Position der

