

HONDA VT 750 S

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Sissybar ist an den verchromten Seitenhalterungen montiert, die den hinteren Kotflügel flankieren.

Entfernen Sie die Originalschrauben. Die Seitenplatten der Sissybar müssen an ihrem vorderen Teil mit den im Kit enthaltenen **M10/125x50**-Schrauben platziert werden. Bewahren Sie die originalen Metallkappen und die Nylonscheibe auf.

Setzen Sie auf die Rückseite die Originalkappe, die Kappe **16x15x10,5**, und darauf die Seitenplatte aus dem Kit. Die Baugruppe muss mit den Schrauben **M10/125x50** befestigt werden



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

