

## HONDA VT 750 S

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Le sissybar est monté sur les supports latéraux chromés qui flanquent le garde-boue arrière.

Retirez les vis d'origine. Les plaques latérales du sissybar doivent être placées, à sa partie avant avec les vis **M10/125x50** incluses dans le kit. Conservez les capuchons métalliques d'origine et sa rondelle en nylon.

A l'arrière, mettez le capuchon d'origine, le capuchon **16x15x10.5**, et sur celui-ci, la plaque latérale du kit. L'ensemble doit être fixé avec les vis **M10 / 125x50**



#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

