TRIUMPH ROCKET III

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der Sissy Bar befinden sich auf den Chromblenden, die sich zu beiden Seiten des hinteren Kotflügels befinden.

Auf der Vorderseite - Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die verchromten Verkleidungen befestigt sind. Platzieren Sie die Seitenplatten des Kits auf den Chromblenden und platzieren Sie die **20x8x8,5**-Buchsen zwischen den Platten und den Chromblenden. Befestigen Sie es mit den **M8x60**-Schrauben und die Nüsse **M8**, die im Kit enthalten sind.

Hinten - Setzen Sie die **20x10x8,5**-Buchsen zwischen die Verkleidung und die Seitenplatte des Bausatzes und befestigen Sie die Baugruppe mit den **M8x45**-Schrauben.

(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.

(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).