

HYOSUNG AQUILA GV 125S/300S BOBBER SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die SPAAN Sissybar wird an den Seitenstützen des Motorrads angebracht, die den hinteren Kotflügel befestigen. Platzieren Sie die Seitenplatten der Sissybar und platzieren Sie die $\text{Ø}20 \times 13$ -Buchsen im vorderen Teil und die $\text{Ø}20 \times 30$ -Buchsen im hinteren Teil (beide im Kit enthalten) zwischen den Platten und dem Motorrad. Vorne müssen die Schrauben **M8x80** und hinten **M8x70** verwendet werden. Verwenden Sie zur Befestigung der Baugruppe die Originalmutter.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

