

## MOTO GUZZI V7 III STONE, CARBON, ROUGH

### SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

#### (1) Seitenplatten

**Vorderteil:** Befestigen Sie die Seitenplatte des Kits an ihrem Vorderteil mit der im Kit enthaltenen **M6x20**-Schraube am Anker des Stoßdämpfers (**Bild 1**).

**Hinten:** - Befestigen Sie die Zusatzplatte des Kits an dem in Abbildung 2 gezeigten Anker unter dem Sitz. **Wichtig! Halten Sie die Kappenbuchsen an den Schrauben an der Innenseite der Kotflügel.**

Befestigen Sie am freien Ende der Zusatzplatte den hinteren Teil der Seitenplatte des Kits und platzieren Sie die Buchse **Ø20x10** zwischen der Platte und der Seitenplatte. Verbinden Sie die Baugruppe mit der **M8x25**-Schraube, der selbstsichernden **M8**-Mutter und den im Kit enthaltenen Unterlegscheiben (**Bild 3**).



#### Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen (**Bild 4**).



#### (2) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



### (3) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

